

ルビロン® リムーバーF-16

危険物第4類

■特長

- 臭気が少なく、短時間でピールアップ粘着剤の除去ができます。

■用途

- ピールアップ粘着剤の除去
- 他社のピールアップ形接着剤の除去もできます。

■使用方法

- ① タイルカーペットを剥がして下さい。なるべくタイルカーペット上のゴミがルビロンP-1000の上に落ちない様に注意して下さい。
- ② ルビロンリムーバーF-16をローラー刷毛などで塗布して下さい。
- ③ 約10分間放置し、ルビロンP-1000を膨潤させて下さい。
- ④ スクレーパー等で除去して下さい。ルビロンリムーバーF-16が乾いてしまうと除去できなくなります。除去時間を考慮し、少しずつ塗布しながら施工を行って下さい。
- ⑤ ルビロンリムーバーF-16をウエスなどで拭き取った後、新しい接着剤を塗布して下さい。

■荷姿・仕様

容量／荷姿	標準塗布量 (g/m ²)	標準除去可能面積
14kg／金属缶	50～100	140～280m ²

■注意

- ※ルビロンP-1000の付着が多い場合、または塩ビタイル、塩ビ長尺シート上の場合には上記の作業を何度か繰り返す必要があります。
- ※下地が塩ビタイル、塩ビ長尺シートでも除去できますが、床材を変色させる恐れがありますのであらかじめ目立たないところで試してから作業を行って下さい。
- ※臭いはあまり強くありませんが引火性がありますので、火気厳禁です。また換気は十分に行って下さい。

■法令関係

労働安全衛生法

表示対象物質(第五十七条 施行令第十八条)

通知対象物質(第五十七条の二 施行令第十八条の二)

化学物質管理促進法(P R T R法)

毒物及び劇物取締法

消防法

該当(ノナン)

該当(ノナン)

非該当

非該当

危険物第4類第2石油類(非水溶性)危険等級Ⅲ



トヨポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528