

二重床用  
(電算室・OAフロア)

二重床支持脚固定用ウレタン樹脂系接着剤

ウレタン樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン

# ルビロン<sup>®</sup>302・155

フリーアクセスおよびOAフロアシステム  
支持脚用一液ウレタン系接着剤

JAIA  
F☆☆☆☆  
4VOC基準適合  
非危険物  
(指定可燃物 可燃性固体類)



302 / 13kg

ご使用後、空になったらアルミ内袋、外箱の段ボールも折たたんで小さく片付けることができ便利です。



155 / 15kg

汎用グレード



ルビロン302

高強度・クリーンルーム用



ルビロン155

フリーアクセス OAフロアシステム クリーンルーム用途	接着性				作業性		安全衛生面
	モルタル	防塵塗料	耐震性	耐久性	塗布性	硬化速度	
<b>ルビロン302</b>	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
<b>ルビロン155</b>	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※各種下地塗料との接着試験データを揃えております。

## 特長

- 反応硬化タイプなので耐久性に優れています。
- ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
- 厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配がなく安全です。

## 用途

- OAフロアの支持脚固定用の接着剤。金属、コンクリート等の接着。
- 電算室、クリーンルームの支持脚固定用。(ルビロン155)
- 金属、コンクリート等の接着。  
※各種下地塗料との接着データを揃えています。

# ルビロン<sup>®</sup> 302・155

## ■特長

- 厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気・毒性の心配が無く安全です。
- 反応硬化タイプなので耐久性に優れています。
- コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。
- ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。

## ■使用方法

### ●適正現場

ルビロン302……OAフロアーの支持脚固定用接着剤  
ルビロン155……電算室、クリーンルームの支持脚  
固定用接着剤、長い支持脚施行時に

●標準塗布量(支持脚のプレートが10cm角の場合)30g

●ルビロン302とルビロン155の比較

## ■容量/荷姿

ルビロン302	ルビロン155
13kg/バックインボックス	15kg/金属缶

	接 着 性				作 業 性		安全衛生面	コスト
	モルタル	防塵塗料	耐震性	耐久性	塗布性	硬化速度		
ルビロン302	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
ルビロン155	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○

※各種下地塗料との接着試験データを揃えております。

## ■製品仕様(ルビロン302)

項 目	規 格
粘度(mPa·s/25℃)	50,000~100,000
不揮発分(%)	93~98
比重(23℃)	1.50~1.80

## ■製品仕様(ルビロン155)

項 目	規 格
粘度(mPa·s/25℃)	50,000~100,000
不揮発分(%)	93~99
比重(23℃)	1.40~1.60



## トヨポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528